


Obok TG zamontować obudowę licznikową dla LU - naprawa obuwia



TGA: WYKAZ URZĄDZEŃ

- ROZDZIELNICA RWN 6x24
- WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3\*S 301 B10
- LAMPKI SYGNALIZACYJNE LK-713
- ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 35
- ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 25
- ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 301 16
- WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B10
- WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B10
- WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B6
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 B16-30
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 C-40
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P304 40
- WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B-16
- WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ 300
- PRZELĄCZNIK FR 321
- GNIAZDO WTYCZKOWE 400V 3P+N+Z
- GNIAZDO WTYCZKOWE Z-SD230-BS

SEKCJA P.POŻAROWA (NIEODŁĄCZALNA):

- Q2 - ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 303 63 Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM
- Q1 - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B6 A - 3SZT.
- Q1' - PRZELĄCZNIK FAZ PF-431
- Q2, Q4 - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 301 16
- Q3 - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 32

TG WYKAZ URZĄDZEŃ:

- OBUDOWA JAKMET 2000x(500+600)x250
- ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY RBK 000 63
- WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY SELEKTYWNY LSHU E-25/1
- ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY RBK 000 100
- DPX 250/3
- BŁOK ROZDZIELCZY 250A
- OCHRONNIKI PRZECIWPŁYCIOWE TYP 1+2
- GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

TABLICĘ GŁÓWNĄ i TABLICE ADMINISTRACYJNE ZAMONTOWAĆ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH TABLIC W POMIESZCZENIU ELEKTRYCZNYM

SZR WYKAZ URZĄDZEŃ:

- F01, F02 - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY RBK 000 63
- TL - TABLICE LICZNIKOWE 3-F
- K2, K3 STER. - ISTNIEJĄCY UKŁAD SZR
- N., PE - SZYNY MIEDZIANE "N" i "PE"

Uwaga!  
W części lewej występuje napięcie po wyłączeniu PWP

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA	PROJEKTANT: "MATBUD" MATEUSZ MADEJ 609 683 778; 1zm@wp.pl 693 842 014; madejmat@wp.pl	TEMAT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. DEMBEGO 17A 02-796 Warszawa NAZWA RYSUNKU: WIDOK TABLICZY TG + TAp.poż. + TAG	Projektował: mgr inż. Mateusz Madej MAZ/0584/PWBE/16 mgr inż. Zbigniew Madej UAN - 8386/39/87	Data: 11.2017
				Skala: 1:10
				Nr rys.
				2